

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-156-0017	EA		Manguera de poliurethano de 1/4" X 25' Azul	PU1425				1/4.		150	
UL-04-169-0002	EA		Self-storing polyurethane hose 3/8x25' x 1/4 (m) npt maxair	14.724			3/8	1/4	25'	143	-20 to 70 °C
			Self-storing polyurethane hose 3/8x20' x 1/4 (m) npt flexcoil red	17.719			3/8	1/4	20'	140	-40 to 70 °C
UL-04-169-0003	EA		UNIQUIK QUICK COUPLERS UNIVERSAL INTERCHANGE FEMALE	20.440				1/4		150	-40 to 71 °C
UL-04-169-0004	EA		UNIQUIK QUICK COUPLERS UNIVERSAL INTERCHANGE MALE	20.64				1/4		150	-40 to 71 °C
UL-04-169-0005	EA		PLUGS INDUSTRIAL INTERCHANGE Zinc Plated Steel Female	20.142				1/4		150	-40 to 71 °C
UL-04-169-0006	EA		PLUGS INDUSTRIAL INTERCHANGE Zinc Plated Steel Male	20.242				1/4		150	-40 to 71 °C
UL-04-169-0007	EA		Tubing polyurethane 1/4 x 330' blue	35.324.07		1/4	0.0156			160	-40 to 70 °C
UL-04-169-0008	EA		Union elbow 6 mm topfit	42.270	6mm					150	0 to 60 °C
UL-04-169-0009			Union "y" 6 mm x 6 mm topfit	42.545	6mm					150	0 to 60 °C

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-169-0010			Union connector straight 6 mm x 6 mm topfit	42.235	6mm					150	0 to 60 °C
UL-04-169-0011	EA		Union tee 6 mm topfit	42.305	6mm					150	0 to 60 °C
UL-04-169-0012	EA		Airpro maximum safety blow gun with rubber tip	60.385				1/4		116	-10 to 80 °C
UL-04-169-0013	EA		Maxpro safety star tip blow gun	60.589				1/4		120	-20 to 100 °C
UL-04-169-0014	EA		Diaphragm type compact regulator 2-125psi 1/8npt	60.180				1/8		300	4 to 52 °C
UL-04-169-0015			Diaphragm type compact regulator 2-125psi 1/4npt	60.185				1/4		300	4 to 52 °C
	EA		Pistola Plast P control de flujo de aire RLN	BGA01				1/4		150	
UL-04-169-0001	EA		Pistola Plast P control de flujo de aire TOPRING	BG01				1/4		150	
UL-04-183-0003	EA		SAFETY RUBBER , TYPHOON BLOW GUN ADAPTER	ST16							
UL-04-183-0001	EA		1/4" Industrial Composite Safety Coupler, 1/4" FPT	150CSE							

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-183-0002	EA		FEMALE SAFETY INDUSTRIAL COUPLER	B07K8WT38Q							
UL-04-183-0004	EA		Typhoon Pro Blowgun, 1/4" NPT, Clamshell	TP-2501CS							
UL-04-183-0005	EA		Typhoon High Flow Blow Gun, Safety Rubber Tip, 1/4" NPT	2500SRT							
UL-04-183-0006	EA		Typhoon Blow Gun 1/8" Tip Adapter	HFN-ADP							
UL-04-183-0007	EA		KIT Typhoon Blow Gun 1/8" Tip Adapter and Safety Rubber Tip	HFN-ADP/ST16							
UL-04-183-0008	EA		Typhoon High Flow Blow Gun, 1/4" NPT	TYP-2500							
UL-04-183-0009	EA		Typhoon High Flow Safety Tip, Female Thread	HFN-00F-DL							
UL-04-183-0010	EA		Typhoon High Flow Tip, Male Thread	HFN-00M-DL							
UL-04-183-0011	EA		Typhoon Pro High Flow Safety Tip, Female Thread	HFN-11F-DL							
UL-04-183-0012	EA		Typhoon Pro High Flow Safety Tip, Male Thread	HFN-11M-DL							

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-183-0013	EA		Typhoon Tip Assortment Kit, Display Bag	TYP-TK01							
UL-04-183-0014	EA		Conical Rubber Blow Gun Tip	SAT13							
UL-04-183-0015	EA		Safety Blow Gun Tip	ST10							
UL-04-183-0016	EA		1/4" Industrial Composite Safety Coupler, 1/4" MPT	152CSE							
UL-17-156-0001	EA		COLA DE GARROBO DE 1/2 NPT X 1/2 ESPIGA	CG1/2-1/2BR		1/2.		1/2.		150	40°F to 212°F
UL-04-147-0002	EA		Unidad de tratamiento de Aire Comprimido B73G-4AK-AD3RMG N	UAC-NRG-01				1/4.		150	5°F to 160°F
UL-04-156-0001	EA		Acople Rapido Hembra 1/4"	ARH1/4				0.25		150	40°F to 212°F
UL-04-156-0002	EA		Acople Rapido Macho 1/4"	ARM1/4				0.25		150	40°F to 212°F
UL-04-156-0003	EA		COLA DE GARROBO 1/2 X 1/2	CG1/2-1/2AI				1/2.		150	5°F to 160°F
UL-04-163-0001	EA		UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMPLETA FRL CONEXION 1/4 NPT	FRL1/4				1/4.		200	5°F to 160°F

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-150-0001	EA		MANOMETRO 0-60 PSI OSCA 1/8 CARATULA DE 2 PLG CONEXION POST	MAN-0-60-2				1/4.		60	5°F to 160°F
UL-04-156-0008	EA		Punta P/Acople Rapido Hembra 1/4"	PRH1/4				1/4.		150	5°F to 160°F
UL-04-156-0009	EA		Punta P/Acople Rapido Macho 1/4"	PRM1/4				1/4.		150	
UL-04-156-0010	FT		Manguera de poliurethano de OD.4mm 5/32	PU0430					500ft	150	
UL-04-156-0011	FT		Manguera de poliurethano de OD.6mm	PU0640					500FT	150	
UL-04-156-0012	FT		Manguera de poliurethano de OD.8mm	PU0860					500FT	150	
UL-04-156-0014	FT		Manguera de poliurethano 1/4- Azul	PU1/4					500FT	150	
UL-04-156-0015	FT		Manguera de poliurethano de OD.10mm	PU1080					500FT	150	
UL-04-156-0016	FT		Manguera de poliurethano OD12mm ID10MM	PU12-10					500FT	150	
UL-04-156-0018	FT		Manguera de poliurethano 3/8- Azul	PU3/8					500FT	150	

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
#N/A	FT		MANGUERA NEOMATICA TRANSPARENTE 6MM CERTIFICADA POR NSF	UL -HS01					500FT	150	
UL-04-156-0005	FT		MANGUERA NEOMATICA AZUL 6MM CERTIFICADA POR NSF	HS02					500FT	150	
UL-04-156-0013	EA		Manguera de poliurethano 1/2- Azul	PU1/2					500FT	150	
UL-04-156-0019	FT		Manguera neumatica de poliurethano OD3mm ID2MM- Azul	PU3-2						150	
UL-15-156-0001	FT		Manguera transparente trenzada de 1/4x 100 346455	HS04							
UL-15-156-0002	FT		Manguera transparente trenzada de 3/8 X 100 346505 T	HS05							
UL-15-156-0003	FT		Manguera transparente trenzada de 1/2 x 100 346533 TR	HS06					100ft		
UL-15-129-0001	FT		Manguera transparente de 1/2 7007 para correr nivel	HS07					50ft		
UL-21-129-0004	EA		MANGUERA INDUSTRIAL 50"x5/8 P/AGUA CAL 8695-50	HS13					50ft		
UL-21-129-0001	EA		Manguera Jardin 50"x5/8 gilmour 11203	HS10					50ft		

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-15-129-0003	FT		Manguera transparente de 3/8 246207	HS09					500ft		
UL-21-129-0002	FT		Manguera multiusos 3/8 X 1/2 225920	HS11					50ft		
UL-04-156-0047	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor QS3/8-6	QS3/8-6	6mm			3/8.		150	
	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor QS1/2-6	QS1/2-6	6mm			1/2.		150	
UL-04-156-0021	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor QS1/2-10	QS1/2-10	10mm			1/2.		150	
UL-04-156-0022	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor 1/2-12	QS1/2-12	12mm			1/2.		150	
UL-04-156-0023	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor 1/2-8	QS1/2-8	8mm			1/2.		150	
UL-04-156-0027	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor 1/4-10	QS1/4-10	10mm			1/4.		150	
UL-04-156-0032	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor 1/4-8	QS1/4-8	8mm			1/4.		150	
UL-04-156-0029	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor QS1/4-4	QS1/4-4	4mm			1/4.		150	

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com




Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-156-0031	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor QS1/4-6	QS1/4-6	6mm			1/4.		150	
UL-04-156-0035	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor 1/8-4	QS1/8-4	4mm			1/8.		150	
UL-04-156-0037	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor QS1/8-6	QS1/8-6	6mm			1/8.		150	
UL-04-156-0038	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor 1/8-8	QS1/8-8	8mm			1/8.		150	
UL-04-156-0043	EA		Union Neumatica, Fitting 12-10	QS12-10	12mm/10mm					150	
UL-04-156-0044	EA		Union Neumatica, Fitting 10-6	QS3/8	10mm/6mm					150	
UL-04-156-0045	EA		Union desigual 3/8-1/4	QS3/8-1/4	1/4.					150	
UL-04-156-0046	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor 3/8-10	QS3/8-10MM	10mm			3/8.		150	
UL-04-156-0047	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor 3/8-6	QS3/8-6	6mm			3/8.		150	
UL-04-156-0048	EA		Conector neumatico recto roscado tipo Racor 3/8-8	QS3/8-8	8mm			3/8.		150	

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-156-0049	EA		Union Neumatica, Fitting 4mm	QS4	4mm					150	
UL-04-156-0050	EA		Union Neumatica, Fitting 5/32	QS5/32	5/32.					150	
UL-04-156-0054	EA		Union Neumatica, Fitting 6mm	QS6	6mm					150	
UL-04-156-0055	EA		Union Neumatica, Fitting 8mm	QS8	8mm					150	
UL-04-156-0039	EA		Union Neumatica, Fitting 10mm	QS10	10mm					150	
UL-04-156-0042	EA		Union Neumatica, Fitting 12mm	QS12	12mm					150	
UL-04-156-0044	EA		Union Neumatica, Fitting 3/8.	QS3/8	3/8.					150	
UL-04-156-0025	EA		Union Neumatica, Fitting 1/4	QS1/4	1/4.					150	
UL-04-156-0066	EA		Conector Neumatico codo Roscado tipo , Racor 1/8- 6mm	QSL1/8-6	6mm			1/8.		150	
UL-04-156-0067	EA		Conector neumatico codo Roscado tipo Racor 1/8- 8mm	QSL1/8-8	8mm			1/8.		150	

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-156-0062	EA		Conector Neumatico codo Roscado tipo , Racor 1/4- 4mm	QSL1/4-4				1/4.		150	
UL-04-156-0063	EA		Conector Neumatico codo Roscado tipo , Racor 1/4- 6mm	QSL1/4-6	6mm			1/4.		150	
UL-04-156-0064	EA		Conector neumatico codo Roscado tipo Racor 1/4- 8mm	QSL1/4-8	8mm			1/4.		150	
UL-04-156-0061	EA		Conector Neumatico codo Roscado tipo , Racor 1/4- 10mm	QSL1/4-10	10mm			1/4.		150	
UL-04-156-0081	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 1/4-6	QST1/4-6	6mm			1/4.		150	
UL-04-156-0080	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 1/4-10	QST1/4-10	10mm			1/4.		150	
UL-04-156-0082	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 1/4-8	QST1/4-8	8mm			1/4.		150	
UL-04-156-0070	EA		Conector Neumatico codo Roscado tipo , Racor 3/8- 10mm	QSL3/8-10	10mm			3/8.		150	
UL-04-156-0071	EA		Conector Neumatico codo Roscado tipo , Racor 3/8- 6mm	QSL3/8-6	6mm			3/8.		150	
UL-04-156-0072	EA		Conector Neumatico codo Roscado tipo , Racor 3/8- 8mm	QSL3/8-8	8mm			3/8.		150	

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuadas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
	EA		Conector neumatico codo Roscado tipo Racor 1/2- 6mm	QSL1/2-6	6mm			1/2.		150	
UL-04-156-0058	EA		Conector neumatico codo Roscado tipo Racor 1/2- 8mm	QSL1/2-8	8mm			1/2.		150	
UL-04-156-0056	EA		Conector neumatico codo Roscado tipo Racor 1/2- 10mm	QSL1/2-10	10mm			1/2.		150	
UL-04-156-0057	EA		Conector Neumatico codo Roscado tipo , Racor 1/2- 12mm	QSL1/2-12	12mm			1/2.		150	
UL-04-156-0073	EA		Conector Neumatico codo, Fitting 4	QSL4	4mm					150	
UL-04-156-0075	EA		Conector Neumatico codo, Fitting 6	QSL6	6mm					150	
UL-04-156-0076	EA		Conector Neumatico codo, Fitting 8	QSL8	8mm					150	
UL-04-156-0068	EA		Conector Neumatico codo, Fitting 10	QSL10	10mm					150	
UL-04-156-0069	EA		Conector Neumatico codo, Fitting 12	QSL12	12mm					150	
UL-04-156-0059	EA		Conector Neumatico codo, Fitting 1/4	QSL1/4						150	

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-156-0077	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 1/2-10	QST1/2-10	10mm			1/2.		150	
UL-04-156-0078	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 1/2-12	QST1/2-12	12mm			1/2.		150	
UL-04-156-0083	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 1/8-4	QST1/8-4	4mm			1/8.		150	
UL-04-156-0084	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 1/8-6	QST1/8-6	6mm			1/8.		150	
UL-04-156-0091	EA		Conector Neumatico tee, Fitting 4mm	QST4	4mm					150	
UL-04-156-0095	EA		Conector Neumatico tee, Fitting QST6	QST6	6mm					150	
UL-04-156-0096	EA		Conector Neumatico tee, Fitting 8mm	QST8	8mm					150	
UL-04-156-0085	EA		Conector Neumatico tee, Fitting 10	QST10	10mm					150	
UL-04-156-0086	EA		Conector Neumatico tee, Fitting 12mm	QST12	12mm					150	
UL-04-156-0087	EA		Conector Neumatico tee, Fitting 3/8	QST3/8	8mm					150	

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-156-0088	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 3/8-10	QST3/8-10	10mm			3/8.		150	
UL-04-156-0089	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 3/8-6	QST3/8-6	6mm			3/8.		150	
UL-04-156-0090	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 3/8-8	QST3/8-8	8mm			3/8.		150	
UL-04-156-0092	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 4-4	QST4-4	4mm			3/8.		150	
UL-04-156-0093	EA		Conector neumatico tee roscado, Racor 4-6	QST4-6	6mm			3/8.		150	
UL-04-156-0100	EA		Conector Neumatico Y, Fitting 4	QSY4	4mm					150	
UL-04-156-0101	EA		Conector Neumatico Y, Fitting 6	QSY6	6mm					150	
UL-04-156-0102	EA		Conector Neumatico Y, Fitting 8	QSY8	8mm					150	
UL-04-156-0098	EA		Conector Neumatico Y, Fitting 10	QSY10						150	
UL-04-156-0099	EA		Conector Neumatico Y, Fitting 12	QSY12	12mm					150	

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuadras costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com





Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de coneccion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-04-156-0097	EA		Conector Neumatico Y, Fitting 1/4	QSY1/4						150	
UL-04-152-0001	EA		REGULADOR DE PRESION 1/8 NPT	R/P1/8NPT	8NPT					150	
UL-04-147-0001	EA		REGULADOR PARA AIRE COMPRIMIDO NORGREN R72G- 2GK-KMN	R72G-2GK-RMN	2GK-RMNRR					150	
UL-04-156-0104	EA		REGULADOR DE CAUDAL 1/8X6MM	RC1/8-6MM	6MM			1/8.		150	
UL-04-156-0103	EA		REGULADOR DE CAUDAL 1/4X5/32	RA-5/32	5/32.					150	
	EA		REGULADOR DE CAUDAL 1/4X1/4	RA-1/4-1/4	4mm					150	
	EA		REGULADOR DE FLUJO 6MMX6MM	RA-6-6	6mm					150	
UL-04-161-0001	EA		SILENCIADOR 1/4	SILE-1/4				1/4.		150	
UL-04-155-0001	EA		REGULADOR DE PRESION DE AIRE DE 1/4 FRL 2000BSPT	RP14FRL2000				1/4.		150	
UL-04-144-0001	EA		Valvula reguladora de presion con manometro 3/8	VAL3/8MAN	3/8.			1/4.		150	

UNIVERSAL LINK OF SOLUTIONS S DE RL HN

Col. 21 abril tres cuerdas costado este departamental educación

Tel: +504 2608-4481 email: contact@uni-linkos.com gerencia@uni-linkos.com Web: www.uni-linkos.com



Codigo Interno	UDM	Imagen del Producto	Descripcion del producto	Ref.Fabricante	Medida de conexion de tubo	O.D Diam. Exterior del tubo	I.D Diam. Interior del tubo	NPT	Largo	PSI	Temperatura Maxima
UL-08-102-0001	EA		MANIFOL SERIE 200 PARA MONTAR 4 ELECTROVALVULAS	MA-200							
UL-08-135-0001	KIT		KIT COMPLETO MANIFOL SERIE 200 4 ELECTROVALVULAS	PC001094				1/4.		150	
UL-08-105-0001	EA		ELECTROVALVULAS 5/2 24VDC 1/4 NPT MONOESTABLE REACION NEOMATICA	PC001086				1/4.		150	
	EA		MANOMETRO 50MM X 90 PSI	PC000890	0002MM			1/4.		90	
	EA		FILTRO REGULADOR ASCO DE 1/4 MODELO 34225130	34225130				1/4.		150	
	EA		REGULADOR DE CAUDAL SHAKO 1/4 NPT	A00010360				1/4.		150	